


物料号  
Material NO. 4611110029907

Unit: mm






## 规格 Specifications

1	相数 Number Of Phase	2
2	步长 Linear Travel/Step	0.03 mm (1.8°)
3	额定电压 Rated Voltage	3.3 V DC
4	额定电流 Rated Current	2.1 Amp
5	额定推力 Rated Thrust	124 N (@300rpm, rated current)
6	相电阻 Phase Resistance	1.6 ohm ± 10% (20°C)
7	相电感 Phase Inductance	3.9 mH ± 20% (1kHz 1V rms)
8	转子惯量 Rotor Inertia	180 gcm <sup>2</sup>
9	重量 Weight	0.48 Kg
10	绝缘等级 Insulation Class	B (130°C)
11	丝杠直径 Screw Diameter	12 mm
12	丝杠导程 Lead	6 mm

### 版本变更


版本	变更说明	签名	日期
B0	更改螺母AR4==>AR6	杨淑娟	2018/11/11



连接器针位vs. 引线颜色  
Pin No. vs. Lead Wire Colour

Pin No.	颜色 Colour
1	黑 BLA
3	绿 GRN
4	红 RED
6	蓝 BLU

## 接线图 Wiring Diagram



励磁顺序 vs. 旋转方向  
Exciting Sequence vs.  
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D	CCW
1	+	+	-	-	
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向  
Clockwise view from  
mounting side

电机标签  
Motor label

LEAD SCREW MOTOR  
LE234S-T1206-250-AR6-S-210  
XXXXXXXX

批次号 B0

未标注线性尺寸和公差  
Tolerance for linear and dimensions  
without individual tolerance indications  
GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M

未标注形状与位置尺寸公差  
Geometrical tolerance for features  
without individual tolerance indications  
GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K

I. 请避免螺母脱离丝杠  
Keep nut on screw.  
II. 非专业人士请勿拆解电机  
Avoid disassembly without  
qualification.

设计 Design	杨淑娟	2018/11/11
校核 Check		
工艺 Process		
标准化 Standard		
批准 Approve		

材料 Material	总图
Page 1 of 1	版本 Version B0

PBC+MOONS'	上海市闵行区 鸣嘉路168号
上海鸣志派博思自动化技术有限公司	(021) 52634688
比例 Scale 2:3	零件名 Part Name 直线步进电机
型号 Model NO. LE234S-T1206-250-AR6-S-210	物料号 Material NO. 4611110029907