


物料号  
Material NO. 4611110029763

Unit: mm






## 规格 Specifications

1	相数 Number Of Phase	2
2	步长 Linear Travel/Step	0.015 mm (1.8°)
3	额定电压Rated Voltage	3.7 V DC
4	额定电流 Rated Current	1 Amp
5	额定推力 Rated Thrust	46 N(@300rpm, rated current)
6	相电阻 Phase Resistance	3.7 ohm±10% (20℃)
7	相电感 Phase Inductance	3.1 mH±20% (1kHz 1V rms)
8	转子惯量 Rotor Inertia	18 gcm <sup>2</sup>
9	重量 Weight	0.2 Kg
10	绝缘等级 Insulation Class	B(130℃)
11	丝杠直径 Screw Diameter	6.7 mm
12	丝杠导程 Lead	3 mm

### 版本变更


版本	变更说明	签名	日期
B0	更改接线图序号, 原1346	杨淑娟	2018/10/31



连接器针位vs. 引线颜色  
Pin No. vs. Lead Wire Colour

Pin No.	颜色 Colour
1	黑 BLA
3	绿 GRN
4	红 RED
6	蓝 BLU

## 接线图 Wiring Diagram



## 励磁顺序 vs. 旋转方向 Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向  
Clockwise view from  
mounting side

## 电机标签 Motor label

LEAD SCREW MOTOR  
LE115S-T6503-150-AR1-S-100  
XXXXXXX

批次号

备注Note:  
螺纹丝杆及螺母在正常使用过程中,  
若有少许粉尘掉落为正常现象。  
It's normal phenomenon if there is a little dust  
fall off when using the lead screw and nut.

未标注线性尺寸和公差  
Tolerance for linear and dimensions  
without individual tolerance indications  
GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M

未标注形状与位置尺寸公差  
Geometrical tolerance for features  
without individual tolerance indications  
GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K

I. 请避免螺母脱离丝杠  
Keep nut on screw.

II. 非专业人士请勿拆解电机  
Avoid disassembly without  
qualification.

设计  
Design 杨淑娟 2018/10/31

校核  
Check

工艺  
Process

标准化  
Standard

批准  
Approve

First Angle Method

材料  
Material

总图

Page 1 of 1

PBC+MOONS' 上海市闵行区  
鸣嘉路168号

上海鸣志派博思自动化技术有限公司 (021)52634688

比例  
Scale 1:1

零件名  
Part Name 直线步进电机

型号  
Model NO. LE115S-T6503-150-AR1-S-100

物料号  
Material NO. 4611110029763