


Material NO. 4611110029433

Unit: mm






规格 Specifications

1	相数 Number Of Phase	2
2	步长 Linear Travel/Step	0.00625 mm (1.8°)
3	额定电压 Rated Voltage	2.08 V DC
4	额定电流 Rated Current	2 Amp
5	额定推力 Rated Thrust	175 N(@300rpm, rated current)
6	相电阻 Phase Resistance	1.04 ohm ± 10% (20℃)
7	相电感 Phase Inductance	2.5 mH ± 20% (1kHz 1V rms)
8	转子惯量 Rotor Inertia	57 gcm ²
9	重量 Weight	0.28 Kg
10	绝缘等级 Insulation Class	B(130℃)
11	丝杠直径 Screw Diameter	8 mm
12	丝杠导程 Lead	1.25 mm

版本变更


版本	变更说明	签名	日期
----	------	----	----



连接器针位 vs. 引线颜色
Pin No. vs. Lead Wire Colour

Pin No.	颜色 Colour
1	黑 BLA
3	绿 GRN
4	红 RED
6	蓝 BLU

接线图 Wiring Diagram



励磁顺序 vs. 旋转方向 Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D	
1	+	+	-	-	CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mounting side

电机标签 Motor label

LEAD SCREW MOTOR
LE172S-T08012-150-AR3-S-200
XXXXXXXX

批次号

未标注线性尺寸和公差
Tolerance for linear and dimensions
without individual tolerance indications
GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M

未标注形状与位置尺寸公差
Geometrical tolerance for features
without individual tolerance indications
GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K

I. 请避免螺母脱离丝杠
Keep nut on screw.

II. 非专业人士请勿拆解电机
Avoid disassembly without qualification.

设计 Design	杨淑娟	2018/7/10
校核 Check		
工艺 Process		
标准化 Standard		
批准 Approve		

材料 Material	总图
Page 1 of 1	版本 Version A0

PBC+MOONS' 上海市闵行区 鸣嘉路168号	
上海鸣志派博思自动化技术有限公司 (021) 52634688	
比例 Scale 1:1	零件名 Part Name 直线步进电机
型号 Model NO. LE172S-T08012-150-AR3-S-200	物料号 Material NO. 4611110029433