



Material NO.

Unit: mm





规格 Specifications

1	相数 Number Of Phase	2
2	步长 Linear Travel/Step	0.003048 mm (1.8°)
3	额定电压Rated Voltage	3.4 V DC
4	额定电流 Rated Current	0.4 Amp
5	额定推力 Rated Thrust	6 N(@300rpm, rated current)
6	相电阻 Phase Resistance	8.5 ohm \pm 10% (20℃)
7	相电感 Phase Inductance	2.7 mH \pm 20% (1kHz 1V rms)
8	转子惯量 Rotor Inertia	25 gcm ²
9	重量 Weight	0.05 Kg
10	绝缘等级 Insulation Class	B(130℃)
11	丝杠直径 Screw Diameter	3.505 mm
12	丝杠导程 Lead	0.6096 mm

版本变更

版本	变更说明	签名	日期
----	------	----	----



未标注线性尺寸和公差
Tolerance for linear and dimensions
without individual tolerance indications
GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M


未标注形状与位置尺寸公差
Geometrical tolerance for features
without individual tolerance indications
GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K



- I. 请避免螺母脱离丝杠
Keep nut on screw.
- II. 非专业人士请勿拆解电机
Avoid disassembly without qualification.

设计 Design	杨淑娟	2018/7/19
校核 Check		
工艺 Process		
标准化 Standard		
批准 Approve		

	<p>First Angle Method</p>
<p>材料 Material</p>	<p>总图</p>
<p>Page 1 of 1</p>	




PBC+MOONS

上海市闵行区
鸣嘉路168号

上海鸣志派博思自动化技术有限公司 (021) 52634688

图	比例 Scale	零件名 Part Name	直线步进电机
	2:1	型号 Model NO.	LE080K-E03006-50-AR0-S-040
版本 Version	A0	物料号 Material NO.	4611110029876

接线图
Wiring Diagram



励磁顺序 vs. 旋转方向 Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from
mounting side

电机标签
Motor Label

LEAD SCREW MOTOR
LE080K-E03006-50-AR0-S-040
XXXXXXXX

批次号

备注Note:
 螺纹丝杆及螺母在正常使用过程中,
 若有少许粉尘掉落为正常现象。
 It's normal phenomenon if there is a little dust
 fall off when using the lead screw and nut.

备注Note:
 螺纹丝杆及螺母在正常使用过程中,
 若有少许粉尘掉落为正常现象。
 It's normal phenomenon if there is a little dust
 fall off when using the lead screw and nut.