


Material NO. 4611110029675

Unit: mm

JST S6B-PH-K-S (LF) (SN)
or MOLEX 89401-0610



Logo

4-M3
Depth 4.5Min.

48.3Max

200 ± 1

6 ± 0.1

2 ± 0.2

-0.005
-0.025
Φ6

Tr8×1.25 (Pl.25)

0
Φ22 -0.052

Nut




Label

规格 Specifications

1	相数 Number Of Phase	2
2	步长 Linear Travel/Step	0.00625 mm (1.8°)
3	额定电压 Rated Voltage	2.5 V DC
4	额定电流 Rated Current	2 Amp
5	额定推力 Rated Thrust	240 N (@300rpm, rated current)
6	相电阻 Phase Resistance	1.25 ohm ± 15% (20℃)
7	相电感 Phase Inductance	2.8 mH ± 20% (1kHz 1V rms)
8	转子惯量 Rotor Inertia	82 gcm ²
9	重量 Weight	0.36 Kg
10	绝缘等级 Insulation Class	B (130℃)
11	丝杠直径 Screw Diameter	8 mm
12	丝杠导程 Lead	1.25 mm

版本变更


版本	变更说明	签名	日期
----	------	----	----



连接器针位 vs. 引线颜色
Pin No. vs. Lead Wire Colour

Pin No.	颜色 Colour
1	黑 BLA
3	绿 GRN
4	红 RED
6	蓝 BLU

接线图 Wiring Diagram



励磁顺序 vs. 旋转方向
Exciting Sequence vs.
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW
CCW

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from
mounting side

电机标签
Motor label

LEAD SCREW MOTOR
LE176S-T08012-200-AR3-S-200
XXXXXXXX

批次号

未标注线性尺寸和公差
Tolerance for linear and dimensions
without individual tolerance indications
GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M

未标注形状与位置尺寸公差
Geometrical tolerance for features
without individual tolerance indications
GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K

I. 请避免螺母脱离丝杠
Keep nut on screw.
II. 非专业人士请勿拆解电机
Avoid disassembly without
qualification.

设计 Design	杨淑娟	2018/7/12
校核 Check		
工艺 Process		
标准化 Standard		
批准 Approve		

First Angle Method

材料
Material

总图

Page 1 of 1

PBC+MOONS' 上海市闵行区
鸣嘉路168号
上海鸣志派博思自动化技术有限公司 (021) 52634688

比例 Scale	零件名 Part Name	直线步进电机
1:1	型号 Model NO.	LE176S-T08012-200-AR3-S-200
A0	物料号 Material NO.	4611110029675