


Material NO.

Unit: mm

JST S6B-PH-K-S (LF) (SN)  
or MOLEX 89401-0610



## 规格 Specifications

1	相数 Number Of Phase	2
2	步长 Linear Travel/Step	0.04 mm (1.8°)
3	额定电压 Rated Voltage	3.9 V DC
4	额定电流 Rated Current	1 Amp
5	额定推力 Rated Thrust	45 N (@300rpm, rated current)
6	相电阻 Phase Resistance	3.9 ohm $\pm$ 10% (20°C)
7	相电感 Phase Inductance	10.8 mH $\pm$ 20% (1kHz 1V rms)
8	转子惯量 Rotor Inertia	57 gcm <sup>2</sup>
9	重量 Weight	0.28 Kg
10	绝缘等级 Insulation Class	B(130°C)
11	丝杠直径 Screw Diameter	8 mm
12	丝杠导程 Lead	8 mm

## 版本变更

版本


变更说明

簽名

日期



未标注线性尺寸和公差  
Tolerance for linear and dimensions  
without individual tolerance indications  
GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M

未标注形状与位置尺寸公差  
Geometrical tolerance for features  
without individual tolerance indications  
GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K




- I. 请避免螺母脱离丝杠  
Keep nut on screw.
- II. 非专业人士请勿拆解电机  
Avoid disassembly without qualification.

设计 Design	杨淑娟	2018/7/1
校核 Check		
工艺 Process		
标准化 Standard		
批准 Approve		

	
First Angle Method	上海鸣远
材料 Material	总图
Page 1 of 1	版本 Version

 上海市闵行区 鸣嘉路168号		
上海鸣志派博思自动化技术有限公司 (021)52634688		
图	比例 Scale 1:1	零件名 Part Name 直线步进电机
	型号 Model NO.	LE172S-T0808-250-AR3-S-100
版本 Version	A0	物料号 Material NO.
		4611110029631

## 接线图 Wiring Diagram



## 励磁顺序 vs. 旋转方向 Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW

从安装面看为顺时针方向  
Clockwise view from  
mounting side

电机标签  
Motor label

LEAD SCREW MOTOR  
LE172S-T0808-250-AR3-S-100  
XXXXXXXX

批次号