


Nakrętki trapezowe

Więcej informacji o produktach i marce GRADEL BAUDIN na str. 320

KSM cylindryczne

ISO 2901/2903 / DIN 103 tolerancja 7H

Gradel
GB
Baudin



Materiał: stal 11SMnPb37

gwint prawy	gwint lewy	gwint dxP	D	L	[kg]
N0001	N0021	Tr. 10x2	22	15	0,037
N0003	N0023	Tr. 12x3	26	18	0,064
N0205	N0206	Tr. 14x3	30	21	0,090
N0005	N0025	Tr. 16x4	36	24	0,192
N0006	N0026	Tr. 18x4	40	27	0,240
N0007	N0027	Tr. 20x4	45	30	0,315
N0008	N0028	Tr. 22x5	45	33	0,320
N0009	N0029	Tr. 24x5	50	36	0,450
N0010	N0030	Tr. 26x5	50	39	0,465
N0011	N0031	Tr. 28x5	60	42	0,780
N0012	N0032	Tr. 30x6	60	45	0,800
N0013	N0033	Tr. 32x6	60	48	0,860
N0014	N0034	Tr. 36x6	75	54	1,520
N0015	N0035	Tr. 40x7	80	60	1,892
N0016	N0036	Tr. 44x7	80	66	2,040
N0018	N0038	Tr. 50x8	90	75	2,775
N0019	N0039	Tr. 60x9	100	90	3,865
N0020	N0040	Tr. 70x10	110	100	5,115

Inne skoki i wymiary na zapytanie.

Nakrętka mocująca lub do zastosowań manualnych, małych obrotów i obciążeń ponieważ połączenie stal-stal blokuje się, ma skłonności do zacierania. Materiał jest spawalny.

Materiał stal 11SMnPb37, konstrukcyjna automatowa z ołowiem, wyższą zawartością siarki i lepszymi parametrami obróbki skrawaniem.

Nakrętki z gwintem dwuwchodowym dostępne na zapytanie.