


Nakrętki trapezowe

Więcej informacji o produktach i marce GRADEL BAUDIN na str. 320

LRM cylindryczne

ISO 2901/2903 / DIN 103 tolerancja 7H



Gradel
GB
Baudin

Materiał: brąz CuSn7ZnPb

gwint prawy	gwint lewy	gwint dxP	D	L	[kg]
N0041	N0061	Tr. 10x2	22	20	0,054
N0043	N0063	Tr. 12x3	26	24	0,092
N0207	N0208	Tr. 14x3	30	28	0,135
N0045	N0065	Tr. 16x4	36	32	0,240
N0046	N0066	Tr. 18x4	40	36	0,332
N0047	N0067	Tr. 20x4	45	40	0,468
N0048	N0068	Tr. 22x5	45	44	0,498
N0049	N0069	Tr. 24x5	50	48	0,670
N0050	N0070	Tr. 26x5	50	52	0,690
N0051	N0071	Tr. 28x5	60	56	1,134
N0052	N0072	Tr. 30x6	60	60	1,182
N0053	N0073	Tr. 32x6	60	64	1,202
N0054	N0074	Tr. 36x6	75	72	2,252
N0055	N0075	Tr. 40x7	80	80	2,794
N0056	N0076	Tr. 44x7	80	88	2,872
N0058	N0078	Tr. 50x8	90	100	4,120
N0059	N0079	Tr. 60x9	100	120	5,678
N0060	N0080	Tr. 70x10	110	140	8,205

Inne skoki i wymiary na zapytanie.

Nakrętka cylindryczna lub do zastosowań **manualnych** lub **zasilanych** (nie zacierają się) przy małych i średnich prędkościach.

Materiał brąz CuSn7ZnPb, bardzo dobry w obróbce, stosowany na części maszyn wymagające odporności na korozję i ścieranie, temperaturę. Jest odporny na duże obciążenia statyczne, zmienne i uderzeniowe.

Nakrętki z gwintem dwuwchodowym dostępne na zapytanie.