



Nakrętki trapezowe

Więcej informacji o produktach i marce GRADEL BAUDIN na str. 320

BFM z kołnierzem

ISO 2901/2903 / DIN 103 tolerancja 7H

Gradel
GB
Baudin



Materiał: brąz CuSn7ZnPb

gwint prawy	gwint lewy	gwint dxP	A	B	C	Ah9	d1 (x6)	L1	L2	L3	[kg]
N0081	N0100	Tr. 10x2	25	42	34	25	5	25	10	8	0,016
N0209	N0210	Tr. 14x3	28	48	38	28	6	35	12	8	0,258
N0083	N0102	Tr. 12x3	28	48	38	28	6	35	12	8	0,266
N0085	N0104	Tr. 16x4	28	48	38	28	6	35	12	8	0,244
N0086	N0105	Tr. 18x4	28	48	38	28	6	35	12	8	0,228
N0087	N0106	Tr. 20x4	32	55	45	32	7	44	12	8	0,346
N0088	N0107	Tr. 22x5	32	55	45	32	7	44	12	8	0,322
N0089	N0108	Tr. 24x5	32	55	45	32	7	44	12	8	0,304
N0090	N0109	Tr. 26x5	38	62	50	38	7	46	14	8	0,474
N0091	N0110	Tr. 28x5	38	62	50	38	7	46	14	8	0,442
N0092	N0111	Tr. 30x6	38	62	50	38	7	46	14	8	0,408
N0093	N0112	Tr. 32x6	45	70	58	45	7	54	16	10	0,706
N0094	N0113	Tr. 36x6	45	70	58	45	7	54	16	10	0,606
N0095	N0114	Tr. 40x7	63	95	78	63	9	66	16	12	1,700
N0096	N0115	Tr. 44x7	63	95	78	63	9	66	16	12	1,524
N0098	N0117	Tr. 50x8	72	110	90	72	11	75	18	14	2,324
N0099	N0118	Tr. 60x9	88	130	110	88	13	90	20	16	3,942
N0119	N0120	Tr. 70x10	95	140	120	95	13	105	22	17	4,465

Inne skoki i wymiary na zapytanie.

Nakrętka cylindryczna z kołnierzem do zastosowań manualnych lub zasilanych (nie zaciera się) przy małych i średnich prędkościach.

Ilość otworów w kołnierzu: 6.

Zastosowanie ze śrubami trapezowymi stalowymi daje najlepsze rezultaty pracy w przypadku zapewnienia właściwego smarowania.

Materiał CuSn7ZnPb, materiał bardzo dobry w obróbce, stosowany na części maszyn wymagające odporności na korozję i ścieranie, temperaturę.

Jest odporny na duże obciążenia statyczne, zmienne i uderzeniowe.

Nakrętki z gwintem dwuwchodowym dostępne na zapytanie.